



## Systeem M - WCD - Dubbele USB-poort - 2.4A 16A - Polarwit

MTN2366-0319

Prijs: 111,70 EUR

### Hoofd

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Range                     | Merten                             |
| Product Name              | System M                           |
| Product Or Component Type | USB-lader + wandcontactdoosuitgang |

### Complementair

|                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Presentatie                   | Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat                                                                                                                                            |
| Montage Apparaat                      | Verzonken                                                                                                                                                                                 |
| Nummerstekkerbus                      | 1                                                                                                                                                                                         |
| Configuratie Polen Stopcontact        | 2P + E                                                                                                                                                                                    |
| Standaard Stopcontact                 | Schuko                                                                                                                                                                                    |
| Afdekkingstype                        | Met rolluik                                                                                                                                                                               |
| Nominale Stroom                       | 16 A                                                                                                                                                                                      |
| Type Usb-Voeding                      | USB type A + A                                                                                                                                                                            |
| Geïntegreerd Aansluitingstype         | 1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A<br>2 USB-poort 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A                                                                |
| Input Vermogen                        | 12 W                                                                                                                                                                                      |
| Montagesteun                          | CEE60 inbouwdoos                                                                                                                                                                          |
| Positie Geaarde Kabelschoen           | Rechte 0° positie                                                                                                                                                                         |
| Bevestigingsmethode                   | Met schroeven en klauwen                                                                                                                                                                  |
| Kleurtint                             | Poolwit (RAL 9010)                                                                                                                                                                        |
| Oppervlakte Afwerking                 | Glanzend                                                                                                                                                                                  |
| Oppervlaktebehandeling                | Onbehandeld                                                                                                                                                                               |
| Type Of Packing                       | Doos                                                                                                                                                                                      |
| Ambient Air Temperature For Storage   | -20...60 °C                                                                                                                                                                               |
| Type Bescherming                      | Acculaadbescherming<br>Automatische herstart na aardlek of stroomuitval<br>Tegen kortsluitingen<br>Thermische beveiliging<br>1 externe zekering<br>Automatische overbelastingsbeveiliging |
| Ambient Air Temperature For Operation | -5...35 °C                                                                                                                                                                                |
| Levensduur In Cycli                   | 30000 cycles                                                                                                                                                                              |
| Connections - Terminals               | Schroefloze aansluitklemmen                                                                                                                                                               |
| Aantal Aansluitklemmen                | 3                                                                                                                                                                                         |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Number Of Cables           | 2                                                                          |
| Capaciteit Klemaansluiting | 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)<br>1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s) |
| Materiaal                  | Thermoplast<br>PC (polycarbonaat): behuizing                               |
| Wire Stripping Length      | 11 mm                                                                      |
| Height                     | 71 mm                                                                      |
| Width                      | 71 mm                                                                      |
| Depth                      | 44 mm                                                                      |
| Inbouwdiepte               | 32 mm                                                                      |
| Net Weight                 | 0,092 kg                                                                   |
| Standards                  | IEC 60884-1<br>DIN VDE 0620-1<br>NEN-EN 50198-2<br>EN/IEC 60950            |
| Product Certifications     | FIMKO<br>NEMKO<br>CB<br>SEMKO<br>VDE<br>KEMA-KEUR                          |
| Ik-Beschermingsgraad       | IK04                                                                       |
| Ip-Beschermingsgraad       | IP20                                                                       |

## Omgeving

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Milieu-Eigenschappen | Normale omgeving<br>Binnengebruik |
|----------------------|-----------------------------------|

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6,0 cm  |
| Package 1 Width              | 7,5 cm  |
| Package 1 Length             | 7,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 110,0 g |
| Unit Type Of Package 2       | CAR     |
| Number Of Units In Package 2 | 80      |
| Package 2 Height             | 32,5 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 9,28 kg |

Duurzaamheid



Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie   RoHS/REACH

Well-being prestaties

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| ✓ | Reach Vrij Van Svhc               |    |
| ✓ | Vrij Van Giftige Zware Metalen    |    |
| ✓ | Kwikvrij                          |    |
| ✓ | Informatie Over Rohs-Vrijstelling | Ja |

Certificeringen en normen

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelgeving     | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                           |
| Eu-Richtlijn Rohs     | Voldoet<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                              |
| Rohs-Regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China) |
| Milieu Profiel        | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                              |
| Circulair Profiel     | Geen specifieke recycling vereist                                                                                          |