

Productinformatieblad

Specificaties



System M / System D - WCD - USB-poort C - 65W

MTN4366-0130

Prijs: 89,10 EUR

Hoofd

Range Of Product	Merten sokkels
Range	Merten
Product Name	Merten insert
Product Or Component Type	USB-lader
Product Presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Type Of Packing	Standaard
Compatibiliteit Product	Mobiel/tablet Mac iOS Mobiel/tablet Android Mobiel/tablet Windows

Complementair

Nummerstekkerbus	1
Montage Apparaat	Verzonken
Type Usb-Voeding	USB type C
Uitvoerstroom 3S-Piek	3,1 A
Ue Toegekende Bedrijfspanning	100...240 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz
[In] Rated Current	180 mA
Energie-Efficiëntieverhouding	95
Maximale Energieverbuik In W	0,07 W
Nominale Uitvoerstroom	65 W
Input Vermogen	12 W
Uitgangsspanning	5 V DC 2,4 A 5...24 V DC 3,1 A
Levensduur In Uren	30000 h 12 W 30000 h 0,075 W
Aantal Aansluitklemmen	2 schroefklemmen
Vorm Schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Capaciteit Klemaansluiting	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor stijf kabel(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor flexibel kabel(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Wire Stripping Length	7 mm
Materiaal	PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking
Type Bescherming	Elektronische overbelasting en temperatuurbeveiliging
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Height	71 mm
Width	71 mm
Inbouwdiepte	30 mm

Omgeving

Standards	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Product Certifications	EAC CE
Milieu En Gezondheidsaspecten	Loodvrij
Ik-Beschermingsgraad	IK03
Ip-Beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	140,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	19,600 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	41,300 cm
Package 2 Weight	6,026 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur