

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Smartexit Activa,
Vluchtrouteaanduiding, Zelftest,
1,5 Uur tijdsduur, 24M, IP40

OVA48404

Prijs: 128,00 EUR

Hoofd

Range	Exiway
Product Name	Exiway Smartexit Activa
Product Or Component Type	Nooduitgangssignaal
Device Application	NOODGEV Verlichting
Functie	Zelftest
Colour	Wit
Voeding	In stand gehouden Niet in stand gehouden
Voorziene Uitrusting	Met 4 standaard stickers (links/rechts/omlaag/omlaag)
Kleurtint	Wit
Kleurtint	Wit

Complementair

[Us] Rated Supply Voltage	230 V
Lichtbron	LED
Kleur Lichtbron	Wit
Stroomverbruik In Va	5,61 VA
Stroomverbruik In W	2,77 W
Batterijcapaciteit	1,5 AH bij 3,2 V, LiFePO4
Montage Apparaat	Oppervlak directe montage Plafond directe montage Vlag directe montage Hangende wand Hangende plafond
Zichtafstand	26 m
Oplaadtijd	12 h
Autonomie	1 u 30
Type Lamp	LED 100000 h
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend PMMA (polymethylmethacrylaat)
Height	260 mm
Width	190 mm
Depth	45 mm
Net Weight	0,6 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP40
Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Brandwerendheid	850 °C
Standards	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	822,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,173 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	61,384 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur