

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Smartbeam Activa/Dicube, Inbouwinstallatie, 3 Ur tijdsduur, vluchtroute aanduiding

OVA48954

Prijs: 183,00 EUR

Hoofd

Range	Exiway
Product Name	Exiway Smartbeam DiCube
Product Or Component Type	Noodarmatuur
Device Application	Anti-paniekverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele Modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
Aantal Batterijen	1 x 3,2 V 3,2 AH LiFePO4
Lichtbron	LED
Zichtafstand	20 m
Kleur Lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra Informatie Over Bedrading Apparaat	Kan worden geblokkeerd met rustmodus via TBS-reeks afstandsbedieningen Met ringsteun Pictogrammen die afzonderlijk moeten worden besteld

Complementair

Besturingstype	Via bus: statusaanduiding
Bereik Compatibiliteit	Exiway
Ue Toegekende Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Maximaal Energieverbruik In Va	8,8 VA in stand gehouden 4 VA niet in stand gehouden
Maximaal Energieverbruik In W	3,66 W in stand gehouden 0,22 W niet in stand gehouden
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Protocol Communicatiepoort	DALI
Led Levensduur	100000 h
Beschikbarefunctie	Automatische adressering van noodverlichting door middel van een regeleenheid
Testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
Autonomie	3 H
Oplaadtijd	12 h
Lichtstroom	220 lm for 3 H
Illuminantie	1 lux

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Montage Apparaat	Verzonken plafond
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Diepte	32 mm
Diameter	90 mm
Net Weight	0,3 kg

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP42 conforming to EN 60598-2-22 conforming to EN 62034 conforming to EN 62471
Ik Beschermingsgraad	IK04
Brandwerendheid	850 °C
Product Certifications	ENEC conform aan EN 60598-2-22 CE conform aan EN 62034 conform aan EN 62471
Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	17,9 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	380 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,241 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

Reach Vrij Van Svhc

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)