

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Aardlekautomaat - 1P+N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A

R9D01616

Prijs: 115,40 EUR

Hoofd

Range	Resi9
Product Name	RESI9 RCBO
Product Or Component Type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device Application	Distributie
Poles Description	1P + N
Neutral Position	Links
Number Of Protected Poles	1
[In] Rated Current	16 A
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	B
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type A
Breaking Capacity	6000 A Icn bij 230 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Quality Labels	VDE KEMA

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V
Magnetische Uitschakellimiet	3...5 x In
[Ui] Rated Insulation Voltage	400 V
Stroomstoot	250 A
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Plug-in
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	82 mm
Width	36 mm
Depth	70,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Net Weight	186 g
Colour	Wit
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	7500 cycles
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Ja
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel met kopring
Wire Stripping Length	13 mm for boven- of onderkant connection
Tightening Torque	2 N.m
Earth-Leakage Protection	Ingebouwd

Omgeving

Standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Overvoltage Category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...40 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	212,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,280 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)