

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Hoofdschakelaar - 2P - 40A - 6000A

R9PS240

Prijs: 32,55 EUR

Hoofd

Productreeks	Resi9
Product Or Component Type	Lastscheider
Device Application	Controle
Poles Description	2P
Utilisation Category	AC-22A conform aan IEC 60669-2-4
Standards	EN/IEC 60669-2-4
Quality Labels	KEMA IMQ EAC UA TR

Complementair

Ie Toegekende Bedrijfstrom	40 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	415 V AC 50/60 Hz
Network Frequency	50/60 Hz
Icm Onderbrekingsvermogen	6 kA
Nominale Voorwaardelijke Kortsluitstroom	I _{nc} 6 kA
Icw Korte Duurstroom	1500 A
Ui Toegekende Isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
Uimp Nom. Schokgolfspanning	6 kV conforming to IEC 60669-2-4
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN-rail
Connection Pitch	18 mm tussen fases
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	70,5 mm
Net Weight	154 g
Colour	Wit (RAL 9003)
Mechanical Durability	50000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Electrical Durability	10000 cycles
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnele aansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...50 mm ² - stijf Tunnele aansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - flexibel Tunnele aansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - flexibel met kopring
Wire Stripping Length	14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening Torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20
Pollution Degree	3
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur Voor Opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	144,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,300 cm
Package 2 Weight	917,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,521 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

Reach Vrij Van Svhc

Vrij Van Giftige Zware Metalen

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)