



LQ kunststoffen - Plasson koppelingen

Voor een optimale verbinding van onder andere de glasvezelkabelbeschermingsbuis leveren wij Plasson koppelingen met KIWA-attest. Dit product is voorzien van een schroefmechanisme, zodat verbinding van de buizen snel en gemakkelijk tot stand komt. De Plasson koppeling is leverbaar in verschillende variaties: rechte koppelingen, verloopkoppelingen en eindkoppelingen, leverbaar in de standaardmaten 25, 32, 40, 50 en 63 mm. Andere maten en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar. Ze hebben een water- en zanddichte afdichting met een ergonomische vormgeving. Daarnaast zijn deze producten snel en gemakkelijk in gebruik.

Toepassingen :

- Verbinden van HDPE glasvezelkabelbeschermingsbuizen
- Verbinden van HDPE glasvezelkabelbeschermingsbuizen met LQ-flex flexibele kabelbeschermingsbuizen

De eigenschappen van onze koppelingen

- Gemakkelijk en snel in gebruik
- Geen losse onderdelen
- Zand- en waterdichte afdichting
- Geen hulpmiddelen nodig
- Werkdruk bij 20 °C: 1,6 MPA
- Ergonomische vormgeving





Algemene gegevens:

Verkrijgbare afmetingen
Uitvoeringen

: van Ø16 mm tot en met Ø125 mm
: Recht, uitgeboord, eind, verloop, reparatie, deelbaar, Y-koppeling etc.,

Opmaak

: Per doos, maar ook per stuk leverbaar

Technische gegevens:

Materiaal

: Polypropyleen

Verwerkingstemperatuur

: Niet te gebruiken in combinatie met heet water, temperatuurbereik -10°C t/m 70°C

Chemische bestendigheid

: De koppelingen zijn standaard beschermd tegen water. Tegen agressieve chemische stoffen kan er op aanvraag een andere ring in de koppeling aangebracht worden.

Drukbestendigheid

: De koppelingen tot 125 mm zijn getest en goedgekeurd volgens ISO 14236 tot PN16.

Leveringsprogramma (standaard)

Rechte klemkoppeling	Ø 25, 32, 40, 63 mm
Eindkoppeling	Ø 25, 32, 40, 63 mm
Verloopkoppeling	Ø 25, 32, 40, 63 mm
Reparatiekoppeling	Ø 25, 32, 40, 63 mm