



Kleur: ■ grijs

Vergrendeling WINSTA® MIDI

Vertrouw bij de elektrische installatie op de bouwplaats op beproefde veiligheid: Vergrendeling van de productfamilie WINSTA® MIDI. De WINSTA®-productfamilie van WAGO wordt gecompleteerd door een omvangrijk assortiment aan toebehoren. Voor een goede elektrische verbinding kan gebruik worden gemaakt van het connectorsysteem WINSTA® MIDI met Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek. Door de aanwezige testopening kunnen verbindingen zelfs in ingestoken toestand worden gecontroleerd. Dit betekent een aanzienlijke tijdbesparing en minder benodigde tijd voor de installatie.

Kosten verlagen door een snelle onderhoudsvrije inbedrijfstelling – oplossingen van WINSTA® MIDI

Het WINSTA®-connectorsysteem is optimaal afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt hierdoor voor een efficiëntere, nog veiligere en foutloze installatie. Door de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de montagetijden en de fouten tijdens de installatie op de bouwplaats gereduceerd worden. Maak optimaal gebruik van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekbaar installeren! Plan uw installatie met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO.

- Geprefabriceerde varianten
- Comfortabele installatie en inbedrijfstelling

Aansluitgegevens

Aansluiting 1

Bedieningswijze	Bedieningsgereedschap
-----------------	-----------------------

Mechanische gegevens

Variabele codering	Nee
Geschikt	voor "zwevende verbindingen"; met bediening met gereedschap



Stekerverbinding			
100 % beveiliging tegen verkeerd insteken		Nee	

Materiaalgegevens			
Opmerking Materiaalgegevens		Informatie over materiaalgegevens vindt u hier	
Kleur		grijs	
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing		Polyamide (PA66)	
Brandbaarheidsklasse conform UL 94		V0	
Brandlast		0.015 MJ	
Gewicht		0.5 g	

Omgevingsvoorwaarden			
Verwerkingstemperatuur		-5 ... +40 °C	
Continue bedrijfstemperatuur		-35 ... +85 °C	
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur		Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C	

Commerciële gegevens			
Product Group		20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0		27-44-06-92	
eCl@ss 9.0		27-44-06-92	
ETIM 8.0		EC002863	
ETIM 7.0		EC002863	
VPE (OVPE)		100 (25) stuk	
Verpakkingswijze		Doos	
Land van oorsprong		DE	
GTIN		4050821601364	
Douanetariefnummer		85389099990	

Environmental Product Compliance			
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption	

Downloads			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-140			↓

Documentatie			
Aanbestedingstekst			
770-140	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓
770-140	11.03.2015	doc 21.50 KB	↓



CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 770-140	ZUKEN Portal 770-140
	