

FICHE PRODUIT

LED Worklight Tripod 2x50W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Projecteurs LED de chantier avec trépied



Zones d'application

- Rénovation
- Garages
- Sous-sol
- Ateliers

Avantages du produit

- Pliable pour un rangement facile
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

Caractéristiques du produit

- Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires
- Tête du luminaire avec rotation : 360 ° / inclinaison : 180 °
- Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44
- Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m
- Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire
- Prise de type E / F



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale | 100,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 440,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Electronic control gear (ECG) |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 9000 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 4200 lm |
| Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcn |
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|------------|
| Longueur | 780,00 mm |
| Largeur | 680,00 mm |
| Hauteur | 1800,00 mm |
| Poids du produit | 4800,00 g |
| Longueur de câble | 2,0 m |



LED WOKRLIGHT 2x50W TRIPOD

Matériau & couleurs

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
| Couleur du teinte | Gris foncé |
| Matériau de corps | Aluminum Steel |
| Matériau de fermeture | Verre |
| Matière de la surface émettrice. | Verre |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+45 °C |
| Plage de température de stockage | -30...+70 °C |
| Type de connexion | Fiche de protection type L |
| Type de protection | IP65 ¹⁾ |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06 |
| Gradable | Non |
| Montage | Standing |
| Emplacement montage | Sol |
| Application | Extérieur |
| Orientable | Oui |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

¹⁾ Tête et corps du luminaire IP65, connecteur IP44

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|----------|
| Normes | CE / EAC |
| Température de surface limitée | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|------------------------------|
|  User Instruction | LED WORKLIGHT TRIPOD |
|  Declarations of conformity | CE Declaration LED Worklight |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4058075213999 | Etui carton fermé 1 | 182 mm x 229 mm x 644 mm | 5059.00 g | 26.84 dm ³ |
| 4058075214002 | Carton de regroupement 4 | 475 mm x 380 mm x 665 mm | 21266.00 g | 120.03 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.