



FX3-CPU320002

Flexi Soft

VEILIGHEIDSCONTROLLERS


SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
FX3-CPU320002	1059305

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Flexi_Soft



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Module	Hoofdmodule
Type configuratie	Over software (Flexi Soft Designer)
Opmerking	De systeemstekker moet apart worden besteld! Voor details zie "Accessoires".
Leveringsomvang	Hoofdmodule zonder systeemstekker Trekveer-klemstekker voor EFI-interface Spanveer-aansluitblok voor Flexi-Line-interface Veiligheidsaankwijzing Gebruiksaanwijzing om te downloaden

Veiligheidstechnische karakteristieken

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	1,69 x 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849) 0,4 x 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849) ¹⁾
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (EN ISO 13849)

¹⁾ Geldig voor een module FX3-CPU3, dat uitsluitend wordt gebruikt voor het doorgeven van informatie via Flexi Line.

Functies

Veilige SICK-apparaatcommunicatie	✓
Veilige netwerkverbinding	
Flexi Link	✓
Flexi Line	✓
Automatic Configuration Recovery (ACR)	✓

Interfaces

Systeemaansluiting	Systeemstekker ¹⁾
Aantal EFI-interfaces	2
Flexi Line-interface	✓
Aansluittype	Insteekbare trekveerklemmen
Configuratie- en diagnosesoftware	RS-232 (contactdoos M8, 4-pins) Mini-USB

¹⁾ De systeemstekker moet apart worden besteld! Voor details zie "Accessoires".

Elektrisch

Beschermingsklasse	III (EN 61140)
Soort voedingsspanning	PELV of SELV ¹⁾
Voedingsspanning U_V	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Intern opgenomen vermogen	≤ 2,5 W
Overspanningscategorie	II (EN 61131-2)
Inschakeltijd	≤ 18 s

¹⁾ De stroom van de voeding die de hoofdmodule voedt moet extern op max 4 A worden beperkt. Ofwel door de voeding zelf of door een zekering.

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
Gewicht	133 g (± 5 %)

Omgevingsgegevens


Isolatieklasse	IP20 (EN 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +55 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C
Luchtvochtigheid	≤ 95 %, niet-condenserend

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
CCC-certificaat	✓
UK-Type-Examination certificaat	✓
cULus-certificaat	✓
KC-Mark-certificaat	✓
cTUVus-certificaat	✓
S-Mark-certificaat	✓
EC-Type-Examination certificaat	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101



① Insteekruimte bij benadering

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Flexi_Soft

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
systeemstekkers en uitbreidingsmodules			
	Beschrijving: Systeemstekker: voedingsspanning van Flexi Soft-systeem, opslaan systeemconfiguratie (inclusief EFI-compatibele apparaten) en automatische configuratie van aangesloten EFI-compatibele veiligheidssensoren (automatic configuration recovery) Aansluittechniek: Schroefklemmen Compatibele apparaten: Voor FX3-CPU2 en FX3-CPU3	FX3-MPL100001	1047162
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Stekker, USB-A, recht Aansluittype kop B: Stekker, Mini-USB, recht Signaaltype: USB Kabel: 3 m, 4-draads Beschrijving: USB, Geïsoleerd Opmerking: Voor verbinding van de configuratieaansluiting met de USB-interface van de pc	Verbindingskabel (stekker-stekker)	6042517
	Aansluittype kop A: Stekker, USB-A, recht Aansluittype kop B: Stekker, Mini-USB, recht Signaaltype: USB Kabel: 5 m, 4-draads Beschrijving: USB, Geïsoleerd Opmerking: Voor verbinding van de configuratieaansluiting met de USB-interface van de pc	Verbindingskabel (stekker-stekker)	6053566
	Aansluittype kop A: Stekker, M8, 4-pins, recht Aansluittype kop B: Stekker, USB-A, recht Kabel: 2 m, 4-draads, PVC Beschrijving: Niet geïsoleerd	DSL-8U04G02M025KM2	6034574
	Aansluittype kop A: Stekker, M8, 4-pins, recht Aansluittype kop B: Stekker, USB-A, recht Kabel: 10 m, 4-draads, PVC Beschrijving: Niet geïsoleerd	DSL-8U04G10M025KM2	6034575
Veiligheidsrelais			
	Toepassingen: Outputuitbreiding voor OSSD's Compatible sensortypen: Beveiligingssensoren met OSSDs Aansluittype: Frontstekker met trekveerklemmen Herstartblokkering: nee Relaiscontrole (EDM): Via pas Outputs: 4 vrijgavestroompaden (betrouwbaar), 1 feedbackstroompad (voor gebruik als relaiscontrole, niet betrouwbaar), 1 meldingsstroompad (niet betrouwbaar) Behuizingsbreedte: 28 mm	RLY3-OSSD400	1099971
	Toepassingen: Outputuitbreiding voor OSSD's Compatible sensortypen: Beveiligingssensoren met OSSDs Aansluittype: Frontstekker met trekveerklemmen Herstartblokkering: nee Relaiscontrole (EDM): Via pas Outputs: 2 vrijgavestroompaden (betrouwbaar), 1 feedbackstroompad (voor gebruik als relaiscontrole, niet betrouwbaar) Behuizingsbreedte: 18 mm	RLY3-OSSD100	1085343

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com