

Productinformatieblad

Specificaties



Schemerschakelaar - ARGUS - grijs

544829

EAN Code: 4011281349555

Prijs: 115,80 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|----------------------|
| range | Merten |
| product or component type | Schemeringschakelaar |
| kleurtint | Lichtgrijs |

Complementair

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| beschikbarefunctie | Met geïntegreerde lichtsensor |
| [Ue] rated operational voltage | 230 V |
| In nominale stroom | 10 A |
| schakelcapaciteit in W | 2300 |
| lichtgevoeligheid | 3...2000 lux |
| type en samenstelling contacten | 1 NO |
| materiaal | Polycarbonaat glanzend |

Omgeving

| | |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP54 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1 | PCE |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1 |
| verpakking_1_hoogte | 5,600 cm |
| verpakking_1_breedte | 8,500 cm |
| verpakking_1_lengte | 10,600 cm |
| verpakking_1_gewicht | 188,000 g |
| Eenheidstype_van_verpakking_2 | CAR |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 35 |
| Package 2 Height | 19,900 cm |
| Package 2 Width | 30,900 cm |
| verpakking_2_lengte | 40,400 cm |
| verpakking_2_gewicht | 7,004 kg |


De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|  Materialen en verpakking | |
|---|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet aan vrijstellingen |
| SCIP-nummer | 162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8 |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |


Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|---|---|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |
| WEEE Label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |


Technical Illustration

Wiring diagram

Light-sensitive switch with On/Off switch (optional)



Light-sensitive switch with On/Off switch (optional) and two-way switch for toggling between manual and automatic operation.



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.