




Omschrijving Schakelschakelaar
Code 90 AM-serie
Aant. polen 2P
Nominale stroom 40 A
AC nominale bedrijfsspanning (Ue) 415 V

ELEKTRISCHE KENMERKEN		- MECHANISCHE KENMERKEN		-
Standaard	EN 60947-3	Mechanisch levensduur	20.000 manoeuvres	
Nominale isolatie spanning (Ui)	500 V	Schroevendraaier aanbevolen	PZ2	
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV	Nominale aandraaikoppel	2 Nm	
Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz	Max. stijve kabeldoorsnede	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²	
Gebruik categorie	AC-23B	Max. sectie flex. kabels	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²	
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 1 s (Icw)	480 A	IP waarde	IP20	
Vermogensverlies per pool	1,5 W	Bedrijfs temperatuur	-5 +40 °C	
Elektrische duurzaamheid	5.000 manoeuvres	Tropicalisatie	55°C - UR 95%	
-		- Upline/downline voeding	Si	
-		- Biconnectie (kabel + vorkkammen)	Ja (alleen stroomafwaarts)	
-		- Vergrendelbaar	Aant.	

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

