



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CY-OZ Eca

Artikelnummer: 187514

24-11-2023

Omschrijving

4 x 0,75 mm²

Toepassing:

Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet- regel- en besturingsinstallaties.

Kenmerken (eigenschappen):

- KEMA K176, EN 50525, EN 50575
- CPR Klasse: Eca
- Verhoogd oliebestendig volgens EN 60811-404
- Moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-3-24
- Soepele aderopbouw volgens VDE 0295/klasse 5

Adercodering:

- Aders zwart genummerd



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	EQ CY-OZ Eca
Netto Gewicht	0,092 kg/m
Mantelstempeling	

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(187514 / 8713182343408)	1 MTR
Ring à 50	(187514R X 50 / 8713182357924)	1 PCE
Ring à 100	(187514R X 100 / 8713182357931)	1 PCE
Haspel à 500	(187514H X 500/20 / 8713182357900)	1 PCE
Haspel à 1000	(187514H X 1000/50 / 8713182357917)	1 PCE



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CY-OZ Eca

Artikelnummer: 187514

24-11-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleuren en cijfers
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Zwart genummerd
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Scherf	Ja
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Grijs

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig vlg. EN 60811-1-4	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	6,8 mm
Kabelgeometrie	Rond



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CY-OZ Eca

Artikelnummer: 187514

24-11-2023

Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 / 70 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	500 V
Nom. spanning U	500 V