

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg**MarineSignal YZs 250 V**

Artikelnummer: 16210

18-01-2023

Omschrijving2 x 0,75 mm²**Toepassing:**

Halogeenvrije, lichtgewicht signaalkabels voor signalering, controle en alarminstallaties aan boord van schepen.

Kenmerken (eigenschappen):

- Geslagen geleiders volgens IEC 60228 klasse 2.
- Licht in gewicht en kleine diameter.
- Halogeenvrij en lage rookontwikkeling bij brand.
- Uitstekende brandvertragende eigenschappen.
- Hoge slijtvastheid van de mantel
- Standaard leverbaar met grijze buitenmantel; andere kleuren op aanvraag.



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Adercodering:

Zwart genummerd

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
Type	MarineSignal YZs 250 V
Netto Gewicht	0,042 kg/m
Mantelstempeling	{Length} TKF - 2X0,75 - 250 V - CS 90 - mbzh - MarineSignal YZs HALOGEN FREE {Batch}

HandelslengtenMinimale
bestelhoeveelheid

	(16210 / 8713182053635)	1 MTR
Haspel à 500	(16210H X 500/25 / 8713182053628)	1 PCE
Haspel à 1000	(16210H X 1000/10 / 8713182053642)	1 PCE

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg**MarineSignal YZs 250 V**

Artikelnummer: 16210

18-01-2023

Constructie kenmerken

Normering	IEC 60092-350/-360/-376
Aantal aders	2
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Norm geleidermateriaal	IEC 60228
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Materiaal aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering	Cijfers
Aderkleur	Zwart, met wit geprinte nummers
Binder/ filler	Polyester tape
Mantelmateriaal	MBZH
Mantelkleur	Grijs
Nom. geleiderdiameter	1,11 mm
Isolatiedikte	0,5 mm
Nominale dikte buitenmantel	1 mm
Buitendiameter circa	6,3 mm

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg**MarineSignal YZs 250 V**

Artikelnummer: 16210

18-01-2023

Technische kenmerken

Min. buigstraal tijdens verlegging	44 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	25 mm
Trekkracht	23 N
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Opslag en transport temperatuur	-40 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-20 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 70 °C

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U	0,25 kV
Testspanning	1,5 kV
Geleider DC weerstand @ 20°C	26 Ohm/km
Geleider AC weerstand @ max. cont. geleidertemp.	33,2 Ohm/km
Capaciteit	80 nF/km
Inductie	0,331 mH/km