



## Data- en communicatiekabel

## RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca

Artikelnummer: 166765

02-11-2023

**Omschrijving**12 x 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>**Toepassing:**

Omvlochten collectief en parig afgeschermd instrumentatiekabel voor het overbrengen van analoge en digitale signalen op het gebied van meet-, stuur- en regeltechniek. Geschikt voor het verleggen in gebouwen en kabeltracés voor zowel binnen als buiten (ook ondergronds) waar eisen worden gesteld aan brandveiligheid en waar extra mechanische bescherming is gewenst. Toegestaan voor gebruik in zone 1 en zone 2 groep II geclassificeerde gebieden (IEC 60079-14). Kabel voldoet niet eis m.b.t. gasdichtheid (Annex E.)



\* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

**Kenmerken (eigenschappen):**

- 7-Draads geleiders volgens IEC 60228 klasse 2
- Per paar samengeslagen, met tenminste 7 slagen per meter
- Individuele aluminium/polyesterfolie afscherming, met daaronder een massieve aarddraad
- Collectieve aluminium/polyesterfolie afscherming, met daaronder een massieve aarddraad
- Geschikt voor verlegging boven- en ondergronds
- Standaard leverbaar met zwarte of blauwe buitenmantel
- CPR Klasse: Dca

**Adercodering:**

- Elk aderpaar heeft een genummerde zwarte en witte ader

**Handelsinformatie**

Productgroep	Data- en communicatiekabel
Type	RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca
Netto Gewicht	0,622 kg/m
Mantelstempeling	TKF INDUCOM > RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca-s2,d2,a3 300V 12x2x0,75 mm <sup>2</sup> FLAME-RETARDANT EN 50288-7 < [-CE-] > {Prod. Year month to IEC62} < {Batch} DoP: DoP0091 {Length}



## Data- en communicatiekabel

## RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca

Artikelnummer: 166765

02-11-2023

## Handelslengten

Minimale  
bestelhoeveelheid

	(166765 / 8713182406578)	1000 MTR
Haspel à 500	(166765H X 500 / 8713182422462)	2 PCE

## Constructie kenmerken

Normering	NEN-EN 50288-7
Aantal aders	24
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm <sup>2</sup>
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal groepen getwist	12
Aantal aders per groep	2
Afscherming groepen	Folie-aarddraad-Al/Polyester folie-folie
Aarddraad	Vertinde koperdraad CuSn
Opbouw kabelziel	3-9
Materiaal aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering	Kleuren en cijfers
Aderkleuren	Zwart/wit
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie-aarddraad-Al/Polyester folie-folie
Aarddraad collectief	Geslagen vertinde koperdraad 0,5 mm <sup>2</sup>
Binnenmantel Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening	Ja
Bewapening/armering	Vlechtwerk staaldraden
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Blauw



## Data- en communicatiekabel

## RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca

Artikelnummer: 166765

02-11-2023

**Constructie kenmerken**

Kabelgeometrie	Rond
----------------	------

**Gebruikseigenschappen**

Brandvertraging	IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24 Cat. C
-----------------	-------------------------------------

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
---------------------------------------	----

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
--	----

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
--	-----

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
---	----

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
---	----

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
--	----

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
-----------------------------------	-----

UV-bestendig	Ja
--------------	----

UV-bescherming	UI 1581-1200
----------------	--------------

Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	Ja
--	----

Nom. geleiderdiameter	1,1 mm
-----------------------	--------

Isolatiedikte	0,35 mm
---------------	---------

Dikte binnenmantel	1,3 mm
--------------------	--------

Diameter over binnenmantel (nom.)	17,2 mm
-----------------------------------	---------

Dikte schermraden	0,3 mm
-------------------	--------

Diameter over armering (nom.)	18,4 mm
-------------------------------	---------

Dikte buitenmantel	1,6 mm
--------------------	--------

Buitendiameter circa	21,6 mm
----------------------	---------



## Data- en communicatiekabel

## RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca

Artikelnummer: 166765

02-11-2023

**Technische kenmerken**

Min. buigradius tijdens verlegging	220 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	165 mm
Trekkracht	900 N
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 / 70 °C
Opslag en transport temperatuur	-30 / 70 °C

**Elektrische eigenschappen**

Bedrijfsspanning	300 V
Testspanning (AC, 1 min.)	1.500 V
Testspanning (DC, 1 min.)	2.000 V
Geleider DC weerstand @ 20°C	25 Ohm/km
Isolati weerstand	5.000 MOhm.km
Bedrijfscapaciteit (nom.)	100 nF/km
Bedrijfscapaciteit (max.)	115 nF/km
L/R verhouding	25 µH/Ohm
Snelheidsfactor	67 %
Inductie	0,7 mH/km