

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050 CMC III power units

Staat: 30-11-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.050 - CMC III power units

Voor stroom-/energiemeting en in-/uitschakelen van verbruikers, zoals bijvoorbeeld ventilatoren.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.050
Product omschrijving	De ingang wordt via twee relais naar de uitgang geschakeld. Op deze manier kunnen de uitgangen aan meetwaarden worden gekoppeld en daardoor automatisch worden geschakeld. Een mogelijke toepassing is het regelen van ventilatoren. Het is ook mogelijk om handmatig te schakelen via de CMC III gebruikersinterface. Elke uitgang wordt afzonderlijk bewaakt en er worden verschillende waarden gemeten. Kan niet met de processing unit Compact worden bediend.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
Mogelijkheden	Schakelt 2 uitgangen Meten van spanning, stroom, vermogen en arbeid Regelen en schakelen van ventilatoren, verwarmingen, verbruikers
Materiaal	Kunststof Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	CMC III power unit Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Ingang, aansluiting	IEC-contrasteker C14
Interfaces bussysteem	2 x RJ45 CAN-bus
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)	16
Aantal deelnemers PU (max.)	8
Opmerking	Kan niet met de processing unit Compact worden bediend Voor het regelen van ventilatoren is per ventilator een ontstoringselement 7030051 nodig

Functies

Afmetingen	Breedte: 138 mm Hoogte: 40 mm Diepte: 132 mm
Aansluitingen uitgang	2 x IEC-contrasteker C13, schakelbaar
Meetbereik cos φ	0 - \pm 90 °
Energieverbruik	0 - 1.000.000 kWh
Effectief vermogen	46 - 2,3
Nominale frequentie	50 - 60 Hz
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condensierend)	5...95 %
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Spanning	110 - 230 V
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,58 kg
Douanetariefnummer	85311095
EAN	4028177659377
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit
--------------	--