

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.020

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 4-12-2023 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.020 - Aanbouwkasten VX25 EMC

De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een uitvoering met hoge HF-demping.

## Functies

Bestelnr.	VX 8807.020
Product omschrijving	De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een uitvoering met hoge HF-demping.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe: blank Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden Bodemplaten: verzinkt Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Achterwand Dakplaat Bodemplaten Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55

# Funcities

Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 12
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Aantal deuren	1
Opmerking	Bij gekoppelde kasten is een EMC-schermafichting nodig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	135 kg
EAN	4028177924468
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK