


# Productinformatieblad

Specificaties



## Spacial SF - Behuizing zonder montageplaat - Gemonteerd - 2000x800x400mm

NSYSF20840

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 30 sep 2024

⚠ Levering wordt beëindigd

**Prijs: 857,53 EUR**

### Hoofd

Range	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Multifunctioneel
Product Or Component Type	Geschikte kast
Nominale Hoogte Kast	2000 mm
Nominale Breedte Kast	800 mm
Nominale Diepte Kast	400 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 beugel montageplaat 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak

### Complementair

Structuurtype	Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
Deurtype	Vol voorkant
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Toegankelijkheid Voor Bediening	Achterkant Voorkant Zijkanten van kast
Verwijderbare Delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Materiaal</b>	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
<b>Oppervlakte Afwerking</b>	Epoxy-polyester poeder
<b>Kleur</b>	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
<b>Net Weight</b>	94 kg

## Omgeving

<b>Standards</b>	IEC 62208
<b>Nema Beschermingsgraad</b>	NEMA 3R/12
<b>Ip Beschermingsgraad</b>	IP55 conform aan IEC 60529
<b>Ik Beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	49,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	84,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	213,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	95,0 kg
<b>Unit Type Of Package 2</b>	PAL
<b>Number Of Units In Package 2</b>	2
<b>Package 2 Height</b>	213,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	85,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	98,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	190,0 kg

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist